

GYSO-Bremsklötze

Verglasungsklötze

Produkt

Kunststoff-Klötze zur Verklotzung von Isolierverglasungen, wieder herausnehmbar.

Eigenschaften

Einfache, schnelle Montage, aus geprüftem Spezialkunststoff, flexibel, belastbar, stabile Streben und lastabtragende Stege sorgen für optimale Kraftverteilung und extremen Glasbruchschutz. Dank Spezialrippen und federnden Extrahöckern spannt sich der Klotz hinter der Scheibe fest und sitzt immer auf Position, eine Verklebung ist nicht notwendig, dank beidseitiger Aussparung ist der Klotz leicht wieder herausnehmbar.

Anwendungsbereich

Zur Verklotzung von Isolierverglasungen an Kunststoff-, Metall-, Holz/Metall- und Holzfenstern.

Verarbeitung

Der Einbau der GYSO-Bremsklötze erfolgt gemäss Glasnorm des Schweiz. Institut für Glas am Bau (SIGaB).

Lieferform

Dimension	Farbe	Kartoninhalt
24 x 2 x 100 mm	blau	1000 Stück
24 x 3 x 100 mm	rot	1000 Stück
24 x 4 x 100 mm	gelb	1000 Stück
24 x 5 x 100 mm	grün	1000 Stück
26 x 2 x 100 mm	blau	1000 Stück
26 x 3 x 100 mm	rot	1000 Stück
26 x 4 x 100 mm	gelb	1000 Stück
26 x 5 x 100 mm	grün	1000 Stück
26 x 6 x 100 mm	schwarz	1000 Stück
28 x 2 x 100 mm	blau	1000 Stück
28 x 3 x 100 mm	rot	1000 Stück
28 x 4 x 100 mm	gelb	1000 Stück
28 x 5 x 100 mm	grün	500 Stück
28 x 6 x 100 mm	schwarz	500 Stück
30 x 2 x 100 mm	blau	1000 Stück
30 x 3 x 100 mm	rot	1000 Stück
30 x 4 x 100 mm	gelb	1000 Stück
30 x 5 x 100 mm	grün	500 Stück
30 x 6 x 100 mm	schwarz	500 Stück

GYSO-Bremsklötze

Lieferform

Dimension	Farbe	Kartoninhalt
32 x 2 x 100 mm	blau	500 Stück
32 x 3 x 100 mm	rot	500 Stück
32 x 4 x 100 mm	gelb	500 Stück
32 x 5 x 100 mm	grün	500 Stück
32 x 6 x 100 mm	schwarz	500 Stück
36 x 2 x 100 mm	blau	500 Stück
36 x 3 x 100 mm	rot	500 Stück
36 x 4 x 100 mm	gelb	500 Stück
36 x 5 x 100 mm	grün	500 Stück
36 x 6 x 100 mm	schwarz	500 Stück
38 x 2 x 100 mm	blau	500 Stück
38 x 3 x 100 mm	rot	500 Stück
38 x 4 x 100 mm	gelb	500 Stück
38 x 5 x 100 mm	grün	500 Stück
38 x 6 x 100 mm	schwarz	500 Stück
40 x 5 x 100 mm	grün	500 Stück
40 x 6 x 100 mm	schwarz	500 Stück

Haltbarkeit

unbeschränkt

Besonderes

Kann dank beidseitiger Aussparung mit jedem anderen Klotz herausgenommen werden.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.