



Scheinwerfer Reparaturset 880

8147.0100.10



Anwendungsleitfaden

Vorbereitung:

- Reinigen und Entfetten und danach mit Mikrofasertuch trockenwischen.

Schleifprozess:

- Ø 75mm oder 152mm Exzenterschleifer.
- P120, P180, P240, P320, P400, P600, P800, P1200
- Die Körnung wird anhand der Beschädigung und Tiefe der Kratzer bestimmt.
- Die vorhandene Lackschicht muss restlos entfernt werden.
- Zwischen den Arbeitsschritten die Oberfläche mit einem Antisilikon auf Wasserbasis reinigen.

Lackieren:

- Schlussreinigung mit Antisilikon auf Wasserbasis
- Mischverhältnis: 2:1:1 (nach Gewicht)
Decklack 866, Härter 866CAT, Aktivator 866ACT
- Gut durchmischen und die Lackierpistole mit Verwendung eines 125µ Sieb befüllen.
- Verarbeitungsdruck: 1.0-1.3 Bar.
- Lackiergänge: 2 | 30 Sekunden Ablüftzeit nach erstem Lackiergang.
- Schichtstärke 30-40µ
- Ablüftzeit vor Trocknung: 5 Minuten
- Trocknung: 60°C / 30 Min / IR 10-15 Minuten.
- Topfzeit: 2h bei 20°C.

Wichtig:

- Die Ablüftzeit von 30 Sekunden zwischen den Schichten nicht überschreiten.
- Vorsicht bei Reparaturen von Scheinwerfern der neuesten Generation z.B. LED-Matrixscheinwerfer oder Laserlight. Eine Reparatur erfolgt ausschliesslich auf eigene Verantwortung des Anwenders.

Zubehör:

Antisilikon auf Wasserbasis:

Mikrofasertuch soft:

Max Film:

Assilex:

Assilex Pad:

Artikelnummer:

2482.0501.10

2820.0100.10

5404.0120.00 ... 5404.0400.00

5401.0600.10 ... 5401.1200.10

5399.0100.30

Anmerkung

Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschließlich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes. Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet.