

# GYSO-Repacryl 319

## Produkt

Plastoelastische Dichtmasse auf Acryl-Dispersion-Basis, mit eingemischter Körnung welche beim Verstreichen mit dem Spachtel eine grobe Putzstruktur bildet. Alterungs- und witterungsbeständig, mit praxisüblichen Dispersionsfarben überstreichbar. (Durch die Vielfalt von Anstrichsystemen werden Eigenversuche empfohlen).

## Anwendungsbereich

Zum Füllen und Verschliessen von Rissen, Abplatzungen und Bohrlöchern in Mauerwerk und Putz sowie zum Aufspachteln und Ausbessern von Unebenheiten auf verputzten Wänden mit grober Struktur im Innen- und Aussenbereich.

## Verarbeitung

Untergründe müssen tragfähig, fest, staub-, öl- und fettfrei sein. Risse auskratzen, Staub oder lose Teile entfernen und Untergrund mit Wasser leicht anfeuchten.

Dichtmasse mit Hand- oder Pressluftpistole gleichmässig auspressen und vor der Hautbildung mit sauberem Spachtel oder ähnlichen Werkzeugen abziehen. Fugen mit Wasser abglätten, kein Abglättmittel oder Seifenwasser verwenden. Bis zur Bildung einer festen Oberflächenhaut (mind. 2 Std.) vor Regen oder anderen Wassereinwirkungen schützen. Nicht für Anschluss- oder Bewegungsfugen geeignet.

## Technische Daten

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Basis                      | Acryl-Dispersion          |
| Konsistenz                 | pastös, standfest         |
| Körnung                    | ca. 1 mm (weisser Marmor) |
| Spezifisches Gewicht       | 1,80 g/cm <sup>3</sup>    |
| Shore-A-Härte              | ca. 24                    |
| Hautbildungszeit           | ca. 10 min                |
| Volumenschwund             | ca. 15 %                  |
| Zulässige Gesamtverformung | ca. 10 %                  |
| μ-Wert                     | ca. 3'500                 |
| Temperaturbeständigkeit    | - 20° C bis + 80° C       |
| Verarbeitungstemperatur    | + 5° C bis + 35° C        |

## Lieferform

|             |  |
|-------------|--|
| Gebinde     | Kartusche à 310 ml, Karton à 12 Kartuschen       |
| Farbe       | weiss  |
| Haltbarkeit | 24 Monate ab Produktionsdatum (kühl und trocken) |

# GYSO-Repacryl 319

## **Besonderes**

**Vor Frost schützen - Nicht unter + 5 °C verarbeiten!**

Aufgrund des Aushärteprinzips (Verdunstung von Wasser) ändert sich die Farbe des Dichtstoffs während des Abbindens geringfügig.

Beim Überstreichen/Überputzen mit Innendispersionen/Innenputz mit hohem Calciumcarbonat-Anteil besteht die Gefahr von Wechselwirkungen und somit Verfärbung im Bereich der Fugen. Aus diesem Grund ist nach Rücksprache mit dem Farben- bzw. Putzhersteller die geeignete Systemgrundierung einzusetzen.

Nicht im Sanitärbereich, auf Marmor und Naturstein, Bitumen, Teer oder anderen Weichmacher abgebenden Untergründen, unbehandelten (nicht grundierten) metallischen Untergründen sowie für Fugen mit andauernder Feuchtigkeitsbelastung (z.B. erdberührte Betonflächen) verwenden.

## **Anmerkung**

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.