

GYSO-PrimerSpray

Primer für Klebebänder

Produkt

Sprühbare Haftgrundierung auf Basis lösemittelhaltigen Kunstkautschuk mit sehr guter Haftung und füllenden Eigenschaften. Verbessert die Haftung von Haftklebstoffen auf Acrylat-, Butyl-, Bitumen-, oder Kautschuk-Basis auf Metall, Beton, Porenbeton, Backstein, Putz, Gips, Trockenbauplatten, Schaumstoffen, Leder, Holz und Holzwerkstoffplatten, Kork, Weichfaserplatten, mineralischen Dämmstoffen sowie EPS, XPS und PUR-Dämmstoffen.

Anwendungsbereich

Zur Haftverbesserung von handelsüblichen Klebebändern oder Anschlussfolien mit aufgetragenem Acrylat-, Butyl-, Bitumen- oder Kautschuk-Klebstoff auf saugende Untergründe, z.B. bei der Montage von Fensteranschlussbändern. Als schnelle Erstfixierung bei der Montage von nicht selbstklebenden Fassadenbahnen, Winddichtungen, Dampfbremsfolien oder Unterdachbahnen¹⁾.

Verarbeitung

Untergründe müssen tragfähig, fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Für die Montage von Abdichtungsbändern darf der Untergrund keine groben Unebenheiten, Überzähne oder losen Stellen aufweisen, ebenfalls muss die Luftdichtigkeit gewährleistet sein. Hierzu kann gegebenenfalls ein Grundputz/Glattstrich erforderlich sein.

- Bauteile welche sichtbar bleiben, vor dem Auftrag des Primers abkleben.
- Dose vor Gebrauch gut schütteln.
- Handgriff zu Spraydose (Art.-Nr. 8110.8200.50) auf Dose aufstecken.
- GYSO-PrimerSpray in einem Abstand von ca. 10 cm zum Untergrund gleichmässig auftragen.
- Primer ca. 5 Minuten Ablüften lassen.
- Klebeband, Fensteranschlussband oder Folie gemäss Herstellerangabe montieren.

Hinweis

Um Verstopfungen des Sprühventils zu vermeiden, Dose nach Gebrauch mit dem Ventil nach unten halten und aussprühen bis reines Gas austritt.

Technische Daten

Basis	Kunstkautschuk und Lösemittel
Treibmittel	Dimethyleter
Konsistenz	spritzfähig
Spezifisches Gewicht	ca. 1,00 g/cm ³
VOC-Gehalt	81 %
VOC-Anteil	0,405 kg/Dose
Verarbeitungstemperatur Dose	+ 5 bis + 25 °C
Verarbeitungstemperatur Umgebung und Untergrund	- 10 bis + 35 °C
Verbrauch (einmaliger Auftrag)	ca. 70 g/m ²
Ablüftzeit	ca. 5 Minuten

GYSO-PrimerSpray

Lieferform

Gebinde	Spraydosen à 500 ml, Karton à 12 Dosen
Farbe	gelb-transparent
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum
Lagerung	kühl und trocken bei + 10 bis max. + 40 °C

Sicherheitshinweise

Hochentzündlich. Enthält Treibgas und Lösemittel. Hinweise auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Bei der Verarbeitung Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Behälter steht unter Druck, vor direkter Sonneneinstrahlung und Erwärmung über + 50 °C schützen. Leere Dose nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen offene Flamme oder glühende Gegenstände sprühen.

Besonderes

Nicht geeignet für die Verklebung/Fixierung weichmacherhaltiger Materialien wie Weich-PVC¹⁾, Kunstleder, weichmacherhaltigen Nahtpasten etc. Reinigung von flüssigen oder getrockneten Rückständen mit GYSO-Cleaner 2000 möglich.

¹⁾ Auf Grund der Gefahr von Wechselwirkung nicht für die Verklebung der Unterdachbahnen GYSO-Top Weld 520 sowie GYSO-Smart Weld 350 zugelassen. Jedoch freigegeben für die Verklebung der weichmacherbeständigen Anschlussbahn GYSO-Top Weld Connect^{PLUS}.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.