



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 2240

PrimerSpray

Haftvermittler für Klebebänder

Produktvorteile

- ▶ einfache Handhabung
- ▶ grosse Reichweite
- ▶ einstellbarer Sprühstrahl
- ▶ kurze Abluftzeit



Anwendung

- ▶ zur Haftverbesserung von handelsüblichen Klebebändern oder Anschlussfolien mit aufgetragenem Acrylat-, Butyl-, Bitumen- oder Kautschuk-Klebstoff auf saugende Untergründe, z.B. bei der Montage von Fensteranschlussbändern
- ▶ als schnelle Erstfixierung bei der Montage von nicht selbstklebenden Fassadenbahnen, Winddichtungen und Dampfbremsschichten ohne Weichmacher



Um Verstopfungen des Sprühventils zu vermeiden, Dose nach Gebrauch mit dem Ventil nach unten halten und aussprühen bis reines Gas austritt.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 2240

Technische Daten

Basis	Kunstkautschuck
Konsistenz	spritzfähig
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +35 °C
Verbrauch*	70 g/m ²
Ablüftzeit (min.)*	5
VOC-Gehalt*	81 %
VOC-Inhalt	0.405 kg/Dose
Lagertemperatur	+10 °C bis +40 °C

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert