



Roku Strip

Stark aufschäumend, hoher Blähdruck

Produktvorteile

- Ausgezeichnetes Frost-/ Tau-Verhalten
- dreidimensionales aufschäumen
- Fester Schaumkörper
- > sehr Flexibel







Anwendung

- Abschottungen bei Brandschutztüren (Zargen- und Falzbereich)
- Brandschutzbereich
- Elementanschlüssen von Doppelfussböden



Band mit Schere auf exakte Länge zuschneiden, ein Cutter eignet sich nur bedingt.





| Technische Daten | | |
|-------------------------|--|--|
| Basis | Blähfähige Substanzen, Bindemittel | |
| Reaktionsbeginn [°C] | ca. 160 °C | |
| Farbe | anthrazit | |
| Blähdruck [N/mm²] | 0.8 bei 400 °C | |
| Wärmeleitfähigkeit (λ) | 0.4 W/m*K | |
| Schaumhöhe ohne Auflast | ca. 37-fach zur Materialdicke à 450 °C | |
| Schaumhöhe mit Auflast | ca. 20-fach zur Materialdicke à 450 °C | |
| Brandkennziffer | 5.3 | |
| Baustoffklasse | B2 DIN 4102 | |
| VKF-Zulassung | 30342 | |
| Prüfzeugnis | ETA-10/0117 | |
| Systemprüfungen | El 30 | |

^{*} Hier handelt es sich um einen ca. Wert

| Artikel | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Art Nr. | Dimension | Farbe | Preis |
| 3600.3335.00 10 x 1,5 mm, SK, anthrazit Rolle 12,5 m, Karton 8 Rollen | anthrazit | CHF 32.90 | |
| | | Preis per Rolle | |
| 3600.4320.00 15 x 1,5 mm, SK, anthrazit Rolle 25,0 m, Karton 4 Rollen | anthrazit | CHF 93.80 | |
| | | Preis per Rolle | |
| 3600.5230.00 20 x 2,0 mm, SK, anthrazit Rolle 25,0 m, Karton 4 Rollen | anthrazit | CHF 189.70 | |
| | Rolle 25,0 m, Karton 4 Rollen | antiniazit | Preis per Rolle |