



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 1333

# 2K Standard

2K Kleber auf Epoxybasis

## Produktvorteile

- ▶ einfache Verarbeitbarkeit
- ▶ langsame Aushärtung
- ▶ extrem hohe Festigkeit
- ▶ lösemittelfrei
- ▶ schleifbar
- ▶ überlackierbar
- ▶ hochbeständig



## Anwendung

- ▶ zur dauerhaften Verklebung von Metall, Holz, Keramik, Glas und Kunststoffen sowie zur effizienten Reparatur von diversen zerbrochenen Kunststoffteilen
- ▶ ideal zum Füllen von Löchern und Spalten in verschiedensten Werkstücken



Um die Finger vor der Verklebung zu schützen, ist der Gebrauch von Nitril Handschuhen empfehlenswert.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1333

## Technische Daten

<b>Basis</b>	Epoxydharz	
<b>Viskosität (mPa*s)*</b>	15000	23 °C / 50 % RLF
<b>Spezifisches Gewicht (g/cm<sup>3</sup>)*</b>	1.1	
<b>Offene Zeit (min.)*</b>	30	
<b>Volle Durchhärtung (h)</b>	24	23 °C / 50 % RLF
<b>Temp. Beständigkeit</b>	- 30 °C bis + 80 °C	
<b>Shore-Härte D*</b>	75	
<b>Zugfestigkeit (N/mm<sup>2</sup>)*</b>	8	

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

## Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
1333.9580.18	Patrone à 25 g Karton à 10 Patronen		<b>CHF 12.60</b> Preis per Patrone