



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 7919

LignoProtect SK

Wetterfeste Abdichtung von Holzdecken

Produktvorteile

- ▶ 3 Monate freibewitterbar
- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft
- ▶ einfache Applikation
- ▶ sehr gutes Abrollverhalten
- ▶ diffusionsoffen SD-Wert ca. 3 m
- ▶ optimales Durchscheinen von Beschriftungen



Anwendung

- ▶ zur temporären Abdichtung von Holzdecken im Holzelementbau von der Fertigung über den Transport und den Einbau bis zur Aufstockung des Folgelements
- ▶ einsetzbar als vollflächig selbstklebende Dampfbremse bei Aufsparrendämmungen und Dachsanierungen



Abgerollte Folie mittels Stossbesen oder anderem Hilfsmittel gut auf dem Untergrund andrücken.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 7919

Technische Daten

Basis	PP-Vlies-Folienverbund
Klebstoff	modifiziertes Polyacrylat
Dicke (mm)	0.35
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +95 °C
Wasserdampfdurchlässigkeit	3.0 Meter

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert