



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 0020

GYSO

Kompetenz | Qualität | Partnerschaft

Füllkitt OMYA S

Fensterkitt

Produktvorteile

- ▶ auf pflanzlicher Basis
- ▶ lösemittelfrei
- ▶ schwundfrei
- ▶ gute Haftung auf lackiertem Holz
- ▶ für langlebige Fugen



Anwendung

- ▶ zur Abdichtung von Einfach- und Doppelverglasungen an Metall-, Holz-, sowie Holz/Metallfenstern (Fasenvermittlung).



Nach Erreichen der Pinselfestigkeit (2 – 3 Woche) ist auf dem Kitt ein Schutzanstrich nach SIA 331 zwingend erforderlich.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 0020

Technische Daten

Basis	pflanzliche und synthetische Öle
Konsistenz	plastisch, thixotrop
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	2.0
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Überstreichbarkeit	nach ca. 2 - 3 Wochen
Temp. Beständigkeit	-30 °C bis +70 °C

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert