



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 5960

BLOCK H777 AQUA BLOCKER

Flüssig-Abdichtung

Produktvorteile

- ▶ Lösemittel-, wasser-, bitumen- und isocyanatfrei
- ▶ UV-, witterungs- und altersbeständig
- ▶ Wasserdicht nach DIN 52123
- ▶ Regenfest nach DIN 52461
- ▶ gute Gebindegrößen



Anwendung

- ▶ Bauwerksabdichtung um Unterterrain-Bereich
- ▶ Abdichtungen wie Fundamentanschlüsse bei Türen, Terrassen oder Wintergärten
- ▶ vollflächige Abdichtung horizontaler Flächen mit Gefälle
- ▶ für Rissüberbrückungen
- ▶ nicht für klassische Flüssigkunststoff-Anwendungen im isolierten Flachdach freigegeben



Anwendungsgebiete und Verarbeitungsschritte im technischen Datenblatt genau befolgen.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen



Gr.-Nr. 5960

Technische Daten

Basis	Silanmodifizierte Polymere	
Konsistenz	streichfähig, pastös	
Farbe	grau	
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	1.50	
Verarbeitungstemperatur Umgebung	mind. +5 °C bis +35 °C	
Trocknungszeit zwischen zwei Anstrichen*	8 h	
Mindestschichtdicke (mm)	2	Trocken
Verbrauch*	bei zweimaligem Auftrag ca. 3.0 kg/m ² , als Plattenfixierung ca. 0.4 kg/m ²	
Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)*	3	20 °C / 50 % RLF
EMICODE	EC 1	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
5960.2500.10	2 Beutel à 7 kg, grau Kessel à 14 kg	 grau	CHF 16.90 Preis per Kg
5960.0760.20	Patrone 290 ml, grau Karton à 12 Patronen	 grau	CHF 10.50 Preis per Patrone