

# GYSO-Flame Prevent A2

## Produkt

Schwer brennbares Feingewebe aus technischem Glastextil mit guter Abrieb- und Schnittfestigkeit. Brandklasse A2-s1-d0, Brandverhaltensgruppe RF1.

Als Brandschutzlage im Flachdach- und Terrassenbau unter Bodenbelägen, auf Stelzlagern sowie als feuerhemmender Sicht- und Rieselschutz bei teiloffenen Wand- und Deckenverkleidungen.

## Verarbeitung

### Flachdach

Material ausrollen und mit Überlappung ca. 100 mm lose verlegen.

### Wand- und Deckenverkleidungen

Material ausrollen und mittels Tacker befestigen. Stösse ca. 100 mm überlappen. Stösse, Anschlüsse und Aufbordungen können mit GYSO-Folitack Nero oder GYSO-Folienkleber MS geklebt werden.

## Technische Daten

Basis	Glasseidengewebe	
Dicke	0,12 mm	
Flächengewicht	ca. 127 g/m <sup>2</sup>	
Zugfähigkeit längs	ca. 200 N/cm	EN ISO 13934-1
Zugfestigkeit quer	ca. 375 N/cm	EN ISO 13934-1
Brandverhalten	A2-s1-d0	EN 13501-1
Brandverhaltensgruppe	RF1	

## Lieferform

Auf Rollen	Breite 1'500 mm	Rolle à 100 m	Fläche 150 m <sup>2</sup>
Farbe	schwarz		
Haltbarkeit	unbeschränkt		

## Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.