



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 0484



Kompetenz | Qualität | Partnerschaft

Polyflex 428 NEU

Spritz- und streichbare Nahtdichtung. Polyflex 428 grau wird ersetzt durch GYSO-Polyflex 425 grau

Produktvorteile

- ▶ anstrichverträglich
- ▶ sehr emissionsarm
- ▶ breites Haftspektrum
- ▶ ausgesprochen verarbeiterfreundlich
- ▶ streich- und spritzfähig
- ▶ universell einsetzbar



Anwendung

- ▶ universell einsetzbar, bestens geeignet zur Wiederherstellung der Originalstruktur für Schweller und Unterboden.



Ist die Durchtrocknung vor der Weiterverarbeitung bereits erfolgt, muss der GYSO-Polyflex 428 vor der Überlackierung angeraut und mit einem Kunststoff Haftvermittler vorbehandelt werden



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen



Gr.-Nr. 0484

Technische Daten

Basis	MS-Polymere	
Konsistenz	pastös, zähflüssig	
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	1.38	
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C	
Hautbildung (min.)*	25	23 °C / 50 % RLF
Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)*	2	23 °C / 50 % RLF
Temp. Beständigkeit	- 40 °C bis + 90 °C	
Temp. Beständigkeit kurzfristig	+ 200 °C	
Shore A Härte*	32	DIN 53505
Zugfestigkeit (N/mm²)*	1.5	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
0484.0760.20	Patrone 290 ml, schwarz Karton à 12 Patronen	 schwarz	CHF 13.00 Preis per Patrone
0484.0760.55	Patrone 290 ml, beige Karton à 12 Patronen	 beige	CHF 13.00 Preis per Patrone