



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 0487

Polyflex 425

Spritz- und streichbare Nahtabdichtung / ersetzt Polyflex 422 & 428 grau

Produktvorteile

- ▶ anstrichverträglich
- ▶ sehr emissionsarm
- ▶ breites Haftspektrum
- ▶ ausgesprochen verarbeiterfreundlich
- ▶ streich- und spritzfähig
- ▶ universell einsetzbar



Anwendung

- ▶ Universell einsetzbar, bestens geeignet zur Wiederherstellung der Originalstruktur für Schweller und Unterboden.



Ist die Durchrocknung vor der Weiterverarbeitung bereits erfolgt, muss der GYSO-Polyflex 425 vor der Überlackierung angeraut und mit einem Kunststoff Haftvermittler vorbehandelt werden.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 0487



Kompetenz | Qualität | Partnerschaft

Technische Daten

Basis	silan modifiziertes Polymer	
Konsistenz	pastös, zähflüssig	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Hautbildung (min.)*	35	23 °C / 50 % RLF
Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)*	19	
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +80 °C	
Temp. Beständigkeit kurzfristig	+120°C	
Shore A Härte*	48	
Bruchdehnung (%)*	225	
Zugfestigkeit (N/mm²)*	2.6	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
0487.0100.10	Patrone 290 ml, grau Karton à 12 Patronen	 grau	CHF 13.00 Preis per Patrone