



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1090

# Miracol 6285 Alu

Dispersionskleber für Metallkaschierungen

## Produktvorteile

- ▶ Wasserbeständigkeit D3
- ▶ schnell abbinden
- ▶ zum Verkleben von Aluminium, Blei, Kupfer und verzinkter Stahl



## Anwendung

- ▶ zum Belegen von Holzwerkstoffen mit Metallkaschierungen
- ▶ nicht geeignet für Rostender Stahl (St 37-2)



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1090



Kompetenz | Qualität | Partnerschaft

## Technische Daten

Basis	Polyvinylacetat Dispersion (PVAc)	
Konsistenz	flüssig	
Viskosität (mPa*s)*	8500	
Feststoffanteil*	50	
Verdünnung	Wasser	
pH-Wert*	3	
Lagertemperatur	+15 °C bis +25 °C	
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +30 °C	
Empfohlene Holzfeuchte	6 % bis 12 %	
Klebstoffmenge / Klebstoffauftrag	einseitig	
Verbrauch*	120 bis 200 g/m <sup>2</sup>	
Offene Zeit (min.)*	8	
Empfohlener Pressdruck	mindestens 0.25 N/mm <sup>2</sup> (2.5 kg/cm <sup>2</sup> )	
Wärmebeständigkeit	+ 70 °C	EN 14292
Wasserbeständigkeit	D3	EN 204-D3

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

## Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
1090.6285.02	Kessel à 5 kg		<b>CHF 16.10</b> Preis per Kg
1090.6285.05	Kessel à 30 kg mit Hahnanschluss		<b>CHF 13.30</b> Preis per Kg