



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 3352

NDB EPDM

Nageldichtband für das Steildach

Produktvorteile

- ▶ hochwertiger EPDM-Zellkautschuk
- ▶ sehr gute UV-Beständigkeit
- ▶ optimale Abdichtung von Befestigungsmitteln zwischen Konterlatte und Unterdach
- ▶ Selbstklebeausrüstung
- ▶ montagebereit geliefert



Anwendung

- ▶ im Steildachbereich bei einer druckfesten Unterlage mit Dachneigung $> 20^\circ$
- ▶ gemäss technischem Datenblatt verwenden



Die ND EPDM 80 x 78 x 10 mm kann bei jedem Untergrund und Dachneigung eingesetzt werden



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 3352

Technische Daten

Basis	EPDM	
Klebstoff	modifizierte Acrylate	
Raumgewicht*	140 kg/m ³	
Temp. Beständigkeit	-30° C bis +85° C	
Temp. Beständigkeit kurzfristig	+95° C	
Minstdachneigung	20 °	
Stauchhärte bei 25% Komprimierung (N/cm²)	4.5	ASTM D 1056
Wasseraufnahme	1 %	
Shore-Härte 00*	45	
Bruchdehnung (%)*	180	ASTM D 412

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
3352.8040.20	80 x 4 mm, schwarz Rolle 20 m, Karton 4 Rollen	 schwarz	CHF 57.10 Preis per Rolle
3352.6040.20	60 x 4 mm, schwarz Rolle 20 m, Karton 8 Rollen	 schwarz	CHF 42.50 Preis per Rolle