



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 3640

Fiberfax Rundschnur

Stopfprofil, nicht brennbar RF1

Produktvorteile

- ▶ temperaturbeständig bis + 1'000 °C
- ▶ Brandverhaltensgruppe RF1
- ▶ Brandklasse A1
- ▶ Feuerwiderstandsklasse EI 240
- ▶ wasserabweisend



Anwendung

- ▶ für feuerfeste Abdichtungen und als Hinterfüllmaterial von vertikalen und horizontalen, linearen Fugen bis Feuerwiderstandsklasse EI 240 bei Einbau nach ETA-17/0842
- ▶ geeignet für den Einsatz zwischen Brandschutz-Mauern, -Decken, -Böden, -Trennwänden und bei der Montage von Zargen bei Brandschutztüren und -Fenstern



Für dem Schutz vor mechanischer Beschädigung empfiehlt es sich das Stopfprofil nach Möglichkeit mittels Fugendichtmasse oder Metallprofil abzudecken.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 3640

Technische Daten

Basis	Steinwollzopf mit Glasgewebehülle	
Farbe	hellgrau	
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	2.40	
Wärmeleitfähigkeit (λ)	0.035 W/m*K	
Baustoffklasse	A1	EN 13501-1
Brandverhaltensgruppe	RF1	
VKF-Zulassung	17401	
Prüfzeugnis	EI 240 Einbau nach ETA-17/0842	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
3640.3321.00	Ø 10 mm, Rolle à 20 m	 beige	CHF 79.50 Preis per Rolle
3640.3531.00	Ø 12 mm, Rolle à 20 m	 beige	CHF 77.40 Preis per Rolle
3640.4221.00	Ø 15 mm, Rolle à 20 m	 beige	CHF 82.50 Preis per Rolle
3640.5131.00	Ø 20 mm, Rolle à 20 m	 beige	CHF 96.70 Preis per Rolle
3640.6301.00	Ø 30 mm, Rolle à 20 m	 beige	CHF 132.80 Preis per Rolle
3640.7021.00	Ø 40 mm, Rolle à 20 m	 beige	CHF 142.90 Preis per Rolle
3640.7271.00	Ø 50 mm, Rolle à 20 m	 beige	CHF 157.00 Preis per Rolle