



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 0170

Turboplast 305

Sofort überstreichbare Acryl Dichtmasse

Produktvorteile

- ▶ sofort überstreichbar
- ▶ sehr elastisch
- ▶ geruchsarm
- ▶ sehr emissionsarm
- ▶ breites Haftungsspektrum
- ▶ sehr geringer Schwund (1 - 3 %)



Anwendung

- ▶ zur Abdichtung und Erstellung von Anschlussfugen im Innenbereich, die keine überdurchschnittlichen Bewegungen aufnehmen müssen
- ▶ zum Ausfüllen und Ausbessern von Rissen und Nagellöchern in Wänden und Decken aus Holz, Putz, Gips, Beton und vielen weiteren Materialien



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 0170

Technische Daten

Basis	Acrylat Dispersion	
Konsistenz	pastös, standfest	
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	0.71	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Hautbildung (min.)*	2	23 °C / 50 % RLF
Volumenschwund (%)*	3	
Überstreichbarkeit	sofort	
Temp. Beständigkeit	-20 °C bis +70 °C	
Shore A Härte*	33	DIN 53505
Bruchdehnung (%)*	132	
Zugfestigkeit (N/mm²)*	0.52	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert