



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 0461

OTTOSEAL® M 390

1k-Hybrid Dichtstoff für innen und aussen

Produktvorteile

- ▶ extrem elastisch
- ▶ härtet praktisch schwindfrei aus
- ▶ sehr gute Haftung auf vielen Materialien
- ▶ gute Chemikalienbeständigkeit
- ▶ nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar
- ▶ Silikonfrei



Anwendung

- ▶ perfekt zum abdichten von Fugen bei Parkett-, Laminat-, Holz-, Kork-, Kunststoff- und Vinylböden
- ▶ sehr gut geeignet spannungsausgleichende Abdichtung von Boden- und Anschlussfugen im Innen- und Aussenbereich
- ▶ ideal zum abdichten von Bewegungsfugen zwischen Betonplatten



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 0461

Technische Daten

Basis	silantermierter Polymere
Konsistenz	pastös, standfest
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	1.4
Hautbildung (min.)*	20
Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)*	3
Volumenschwund (%)*	4
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +90 °C
Shore A Härte*	35
Dehnspannung bei 100 % - E-Modul (N/mm²)*	0.5
Zulässige Gesamtverformung	25 %

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert