




Weitere Produkt Informationen
QR-CODE Scannen
Gr.-Nr. 1550

Silacoll 100

Isolationskleber für Brandschutz

Produktvorteile

- ▶ gebrauchsfertig
- ▶ absolut unbrennbar
- ▶ starke Nasshaftung
- ▶ umweltfreundliche
- ▶ sehr gut geeignet für Minergie-ECO
- ▶ dampfdiffusionsoffen



Anwendung

- ▶ geeignet für die dauerhafte Montage von Dämmplatten an Decken und Wänden ohne zusätzliche mechanische Befestigung auf mineralischen Untergründen
- ▶ speziell für trockene Bereiche wie Kellerräume, Tiefgaragen oder andere Gebäudeteile, welche vor eindringendem Wasser oder übermässiger Feuchte geschützt sind
- ▶ für schnelles und zeitsparendes Anbringen von bspw. Steinwollisolationen unter Betondecken



Werfen Sie einen Blick in das Technische Datenblatt für die richtige Auftragsmenge der jeweiligen Isolationsplatten.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen



Gr.-Nr. 1550

Technische Daten

Basis	Silikate
Konsistenz	thixotropes Verhalten
Feststoffanteil*	60
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	1.6
Lagertemperatur	+5 °C bis +30 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Klebsoffmenge / Klebstoffauftrag	mittels Spachtel E19/E6
Verbrauch*	0.5 bis 2.5 kg/m ²
Anfangshaftung	mind. 15 kg/m ²
Temp. Beständigkeit	bis +1'000 °C
Haftzugfestigkeit Beton (N/cm²)	2.0 N/cm ²
Brandklassifizierung	A
Brandverhaltensgruppe	RF1
VKF-Zulassung	18883

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
1550.0850.00	Patrone 500 gr., crème Karton à 20 Patronen	 crème	CHF 18.90 Preis per Patrone
1550.1651.00	Kessel à 15 kg, crème	 crème	CHF 11.50 Preis per Kg