

GYSO-Filzband

Produkt

Einseitig selbstklebender Isolierfilz aus Polyesterfasern.

Eigenschaften

Elastisch, strapazierfähig, mit hoher Zug- und Reissfestigkeit und guten Schalldämmeigenschaften.

Anwendungsbereich

Trennlage zwischen Betondecken / -wänden und Stahlbauelementen. Trittschalldämmung zwischen Holzböden und Balkenlage.

Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Kleberabdeckfolie am Anfang etwas abziehen. Distanzband unter fortlaufendem Entfernen der Abdeckfolie aufkleben.

Technische Daten

Trägermaterial	Polyesterfilz
Dicke	ca. 3 mm
Flächengewicht	350 g/m ²
Temperaturbeständigkeit	- 30° bis + 100° C
Reissfestigkeit längs:	450 N/10 cm
Reissfestigkeit quer:	600 N/10 cm
Zugdehnung längs:	90 %
Zugdehnung quer:	80 %

Lieferform

Auf Rollen à 20 m	Breite	Dicke	Karton à
	30 mm	3 mm	10 RI
	50 mm	3 mm	6 RI
	75 mm	3 mm	4 RI
Farbe	grau-melliert		
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum (staubfrei, kühl und trocken)		

GYSO-Filzband

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.