

GYSO-Premium Füller G20/G21/G22

Produkt

Hochfüllender, leicht zu schleifender 2K Acryl - Grundierfüller mit hervorragenden Füll- und Grundiereigenschaften für Fahrzeug-, Bus-, Neubau- und Reparatur- Bereich.

Eigenschaften

Kann verwendet werden auf: Blech, verzinktes Blech, Polyesterschichtstoffe, Holz, Polyesterspachtelmassen etc. sowie auf alten Decklacken, einschliesslich thermoplastische Acryllacke

Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Lose Altbeschichtungen und Rost gut entfernen, alte Anstriche anschleifen.

Thermoplastische Lackaufbauten abschleifen, Untergrund aufrauen, 2K-Lacke mattschleifen, Aluminium-Untergründe leicht anschleifen.

Bei unterschiedlichen Alu - Legierungen immer Haftversuche durchführen.

Untergrund mit **GYSO –Antisilikon 2005** entfetten.

Füller vor Gebrauch gut aufrühren.

Wir empfehlen das einsetzen des **GYSO-Verdüner G41**:

- 0 % Verdünnung für Dickschicht bis 200my
- 5 % Verdünnung für Standard
- 10 % Verdünnung für Neuteile
- 25 % Verdünnung Nass in Nass (ca. 40my)

2-3 Lagen applizieren, mit einer Ablüftzeit von 5 -10 min bei 20° C.

Die theoretische Schichtdicke von ca. 200 Mikron wir mit 2-3 Spritzgängen erreicht.



Einsetzbare Härter

- G29 (extra kurz)
- G30 (kurz)
- G32 (standard)
- G33 (lang)

unter 20° C für Spot Repair
Standard Reparaturstellen
über 25° C für große Flächen
sehr grosse Flächen (lange offen Zeit)

Einsetzbare Verdünner

- G40 (standard)
- G41 (lang)

GYSO-Premium Füller G20/G21/G22

Technische Daten

Basis	Acryl
Härter	Isocyanate
Verhältnis	5 : 1 nach Volumen / 12% nach Gewicht
Verdünnung	0 - 20 %
Düsen	1,7 – 1,8 mm (2-4 bar)
Luft-Trocknung	3 Std. bei 20 °C 20 - 30 min bei 60 °C
IR Trocknung	9 - 12 min
Trockenschleifen	P320 – P400
Nassschleifen	P600 – P1000
Verarbeitungstemperatur	+ 10 °C bis + 40 °C

Lieferform

Gebinde	Kanne à 2,5 lt / Karton à 4 Kannen
Härter	G30 / G32 / G33 Kanne à 2,5 lt / Karton à 4 Kannen G29 Dose à 0,5 lt / Karton à 6 Dosen
Verdüner	G40 Kanne à 5 lt / Karton à 4 Kannen G41 Kanne à 1 lt / Karton à 6 Kannen
Farbe	G20 weiss G21 grau G22 schwarz
Haltbarkeit	24 Monate ab Produktionsdatum (kühl und trocken)



Sicherheitshinweise

Enthält Lösemittel. Hinweise auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Anmerkung

Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschließlich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet.