

# GYSO-Antidröhnplatte PSK-30

Antidröhn

## Produkt

Antidröhnplatte aus Polyetherurethan-Weichschaum, einseitig mit PU-Haut beschichtet, selbstklebend. Für Motorhauben, Kofferraumdeckel, Autodächer, Geräte- und Computergehäuse, Büromaschinen usw.

## Eigenschaften

Schalldämmend, verhindert den Luft- und Körperschall, alterungs-, witterungs- und wasserbeständig, weichelastisch, halogenfrei flammgeschützt.

## Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Platte auf gewünschtes Mass zuschneiden, Abdeckfolie abziehen.

Platte ohne Lufteinschlüsse aufkleben und gut andrücken.



## Technische Daten

Basis	Polyetherurethan-Weichschaum	
Dicke	10/25 mm	
Zugfestigkeit	> 90 kPa	
Bruchdehnung	> 130 %	
Temperaturbeständigkeit	- 40° C bis + 120° C	(kurzfristig bis + 150° C)
Verarbeitungstemperatur	+ 20° C	

# GYSO-Antidröhnplatte PSK-30

## Lieferform

Abmessung

50 x 100 cm / 10 mm / Karton à 25 Platten

50 x 100 cm / 25 mm / Karton à 16 Platten

Farbe

anthrazit

Haltbarkeit

12 Monate ab Produktionsdatum (kühl und trocken)



## Anmerkung

Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschließlich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet.