



# LEED-Konformität

## Deklaration

LEED Produkte Informationen gemäss LEED Version 4 IEQ 4.1/4.2 *Architectural Sealants*

| Material  | SCAQMD Rule 1168               | Kategorie                    | VOC Gehalt in Gramm / Liter (less water) |
|---|--------------------------------|------------------------------|--|
| GYSO-Vitrosil 715   | Klebstoffe und Dichtungsmittel | Architektonische Anwendungen | < 250                                    |
| Im Herstellungsprozess des oben genannten Produktes werden keine toxischen Substanzen wie Formaldehyd, Asbest, PCB, PCP oder andere verbotene Stoffe verwendet. |                                |                              |  |

Der VOC Gehalt darf dafür dem Wert von 250 g/l (less water) nicht überschreiten.

GYSO AG bestätigt hiermit dass nach dem derzeitigen Stand der Technik das Produkt für LEED gemäss SCAQMD 1168 für die Kategorie *Architectural Sealants* geprüft und freigegeben wurde.

| Dichtstoffe                  | VOC-Grenzwert |
|------------------------------|---------------|
| Architektonische Anwendung   | 250           |
| Marine-Deck                  | 760           |
| Dächer ohne Dachmembrane     | 300           |
| Dachabdichtungsbahn einlagig | 450           |
| Sonstige                     | 750           |

GYSO AG

Kandid Vögele  
Leiter Technik - Mitglied der Geschäftsleitung