

GYSO-Waschprimer 1600

Primer für Klebebänder

Produkt

Waschprimer auf der Basis von Ethern und Additiven.

Eigenschaften

Nicht rückfettend, löst Schmutz, Staub, Fette und Öle. Verringert die Oberflächenspannung von niedropolaren Oberflächen. Frei von halogenierten und aromatischen Lösemitteln, nicht der VOC-Regelung unterstellt.

Anwendungsbereich

Zur Reinigung und Vorbehandlung von glatten Untergründen bei Verklebungen mit GYSO-Montageband G-2000 und GYSO-Acrylic Tape 1600/1650 Bändern.

Verarbeitung

Mit Pinsel oder Lösemitteltuch 1 bis 2-mal sehr dünn auftragen und ca. 2 Minuten ablüften lassen. Kann bei längerer Einwirkung verschiedene Lacke, Farben und Kunststoffe angreifen. Angrenzende Flächen abkleben.

Technische Daten

Basis	Ether und Additive	
Konsistenz	dünnflüssig	
Farbe	farblos	
Dichte bei 20°C	1,06 g/cm ³	
Oberflächenspannung bei 25°C	< 30 mN/m	
Flammpunkt	< 0° C	
Selbstentzündlichkeit	> 250° C	
pH-Wert	7,0	(10 g/l H ₂ O)
Dampfdruck bei 20° C	70 mbar	
Verarbeitungstemperatur	max. 25° C	
Wasserlöslichkeit	100 %	
Biologische Abbaubarkeit	ja	

GYSO-Waschprimer 1600

Lieferform

Gebinde

Dose à 500 ml, Karton à 6 Dosen
Dose à 1'000 ml, Karton à 6 Dosen

Lagerfähigkeit

Unbeschränkt in gut verschlossenem Gebinde.
(kühl und trocken)

Sicherheitshinweise

Enthält: 1,3-Dioxolan

GEFAHR; Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heissen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung verwenden. Massnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. Behälter dicht verschlossen halten. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Einatmen von Dampf vermeiden. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht ausserhalb des Arbeitsplatzes tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett). Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Brand: Zum Löschen verwenden: CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäss den örtlichen Vorschriften.

Besonderes

Nicht der VOC-Regelung unterstellt.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.