GYSO-Polyflex Primer 313

Primer für Hybrid-Dichtmassen

Produkt
Voranstrich (Primer) für Fugendichtmassen GYSO-Polylfex 405, GYSO-Polyflex 411, GYSO-Polylfex 417 und GYSO-Polyflex 2K MS sowie GYSO-Folienkleber MS, auf saugenden Untergründen.

Anwendungsbereich
Lösemittelhaltig, streichfähig, verbessert die Haftung von Dichtstoffen auf MS-Polymer-Basis auf saugenden Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Gips, Backstein, Holz, Weich- und Hartfaserplatten, usw.

Verarbeitung
Der Untergrund muss tragfähig, fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Dose vor Gebrauch gut schütteln.

Primer mit Pinsel satt und gleichmässig auftragen. Bei sehr stark saugenden Untergründen zwei Anstriche aufbringen. Mindestens 30 Minuten ablüften lassen, Dichtmasse spätestens 4 Stunden nach dem Auftragen des Primers in die Fuge einbringen.

Technische Daten

Basis	Hybrid
Konsistenz	flüssig, streichfähig
Farbe	farblos
Spezifisches Gewicht	0,92 g/cm^3
Lösemittelgehalt	73 %
VOC-Anteil	675 g/l
Ablüftzeit	ca. 30 min
Verarbeitungstemperatur	+ 5° C bis + 35° C
Verbrauch	ca. 0,25 l/m^2

GYSO-Polyflex Primer 313

Lieferform

Gebinde	Pinseldose à 330 ml, Karton à 6 Pinseldosen Dose à 1 l, Karton à 6 Dosen
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum (in dicht verschlossenem Originalgebinde, nach Anbruch schnell aufbrauchen)

Besonderes

Nicht unter +5°C verarbeiten.

Sicherheitshinweise

Alle Sicherheitshinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.
Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.

GYSO AG | CH-8302 Kloten
Steinackerstrasse 34
Tel. +41 43 255 55 55
info@gyso.ch
www.gyso.ch

GYSO SA | CH-1023 Crissier