GYSO-Acrylic Primer

Produkt

Nicht rückfettender und gebrauchsfertiger Reiniger und Primer (2 in 1) auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen. Löst Schmutz, Staub, Fette und Öle von zu verklebenden Oberflächen, verringert die Oberflächenspannung von niederenergetischen Substraten und verstärkt dadurch die Klebkraft von GYSO-Acrylic Tapes um ein Vielfaches. Kennzeichnungsfrei gemäss CLP-Verordnung.

Anwendungsbereich

Zur Reinigung und Vorbehandlung in einer Anwendung von glatten Untergründen wie Metalle und Kunststoffe bei Verklebungen mit den Acrylat Klebebändern GYSO-Acrylic Tape 1600 / 1610 / 1690. Kann zusätzlich zur Entfernung von Klebstoffrückständen, Ölen und eingebrannten Fettschichten im Industrie-, Bau- und Automotive Bereich verwendet werden.

Verarbeitung

Die Vorbehandlung der zu verklebenden Substrate erfolgt mittels Zwei-Tuch-Reinigungsmethode.

- Die Oberflächen vorgängig von sämtlichen losen Partikeln befreien.
- Um das Primer Gebinde sauber zu halten, benötigte Menge des Reinigers in ein separates Arbeitsgefäss füllen oder Primer mittels Sprühkopf direkt auf die Oberfläche aufbringen.
- Aufgebrachter Primer mittels sauberen und fuselfreien Tuches unter Druck in einer Wischbewegung abziehen.
- Die geprimerte Oberfläche sofort mit sauberem und trockenem Tuch nachwischen. Weist dieses Tuch Verschmutzungen auf, gesamter Vorgang wiederholen, bis die Oberfläche sauber ist.

Jeder Arbeitsgang ist mit einem sauberen Teil des Tuches durchzuführen. Verschmutzte Tücher stets fleissig auswechseln. Um Verschmutzungen der vorbehandelten Werkstücke zu vermeiden, Verklebungen innerhalb von 2 Stunden nach dem Primer Auftrag durchführen.

GYSO-Acrylic Primer

Technische Daten

Basis	lösemittel
Konsistenz	flüssig
Farbe	farblos
Dichte	ca. 0.9 g/cm^3
Flammpunkt	83 °C
VOC-Gehalt	< 60 %
Verarbeitungstemperatur	max. 45 °C

Lieferform

Gebinde	Sprühflasche à 500 ml
Haltbarkeit	unbeschränkt in gut verschlossenen Original Gebinden zwischen + 5 °C und + 30 °C (kühl und trocken)

Besonderes

Kennzeichnungsfrei gemäss CLP-Verordnung.
Alle Hinweise in Bezug auf Arbeitssicherheit und Lagerhaltung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Anmerkung
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.
Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.

GYSO AG | CH-8302 Kloten
Steinackerstrasse 34
Tel. +41 43 255 55 55
info@gyso.ch
www.gyso.ch

GYSO SA | CH-1023 Crissier