

## LE/DoP-Nr. 0340.GR

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes

**GYSO-FLEX 555**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäss Artikel 11 Absatz 4:

**Chargennummer: siehe Produktverpackung**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der geltenden harmonisierten technischen Spezifikation:

**Klebe- und Dichtmasse  
für die Anwendung bei Fassaden, Innen und Aussen  
für die Anwendung für Fussgängerwege**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11(5):

**GYSO AG  
Steinackerstrasse 34  
CH-8302 Kloten**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den in Artikel 12(2) spezifizierten Aufgaben betraut ist:

**nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäss Anhang V:

**3 plus 3**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Nicht relevant**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**Ginger CEBTP, NB-Nr. 0074 hat als notifizierte Prüflabor im System 3, die Erstprüfung durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt.**

9. Erklärte Leistung:

**Konditionierung : Verfahren B, Trägermaterial: Mörtel M<sub>1</sub>, ohne Primer**

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012 EN 15651-4: 2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	bewertet	
Wasser- und Luftdichtheit		
a) Volumenverlust	≤ 10 %	
b) Standvermögen	≤ 3 mm	
c) Zugverhalten, unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser (23°C)	Bestanden (NF)	
d) Reissfestigkeit	Bestanden (NF)	
e) Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Wasserlagerung	Bestanden (NF)	
f) Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Salzwasserlagerung	Bestanden (NF)	
g) Zugeigenschaften unter Vorspannung bei kaltem Klima (bei -30°C)	Bestanden (NF)	
h) Dauerhaftigkeit	Bestanden (NF)	

Wenn gemäss Artikel 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

**nicht relevant**

10. Die Leistung des Produkts gemäss den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Kandid Vögele  
 Leiter Technik

Kloten, 15. Juni 2015

**Haftungsausschluss:** Die in dieser Leistungserklärung enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen bereitgestellt und zum Veröffentlichungsdatum dieses Dokuments als korrekt angesehen. Ungeachtet etwaiger beabsichtigter Nutzung aufgrund anderer Nutzungsbedingungen, wie in diesem Dokument beschrieben, obliegt dem Benutzer weiterhin die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass das Produkt zur beabsichtigten Nutzung und Anwendung geeignet und rechtlich dafür zulässig ist.

GYSO AG übernimmt keine Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck. Diese Informationen sind nicht als rechtliche Beratung zu verstehen. Der Verkauf des Produkts unterliegt weiterhin den geltenden Verkaufsbestimmungen. Der Benutzer findet jegliche Hilfestellung hinsichtlich der Verwendung des Produkts im Produktsicherheitsdatenblatt.