




Weitere Produkt Informationen  
QR-CODE Scannen

# Miratherm 5187

EVA-Granulat, füllstofffrei

## Produktvorteile

- ▶ sehr gute Benetzung
- ▶ Verarbeitung auf konventionellen Kantenanleimmaschinen
- ▶ gestattet ruhige Oberfläche auch von hochflexiblen Kantenmaterialien
- ▶ hohe Endfestigkeit der Verklebung
- ▶ Auftragstemperatur relativ kühl mit 180 °C



## Anwendung

- ▶ für Küchenbau, Badmöbel
- ▶ für automatische Kantenanleimmaschinen
- ▶ für Schichtpressstoff-, Polyester-, PVC-, ABS-, PP-, Massivholz- und Furnierkanten
- ▶ auch für Softforming geeignet



**Einfache Maschinen-Reinigung mit Miratherm Cleaner 4.**



Weitere Produkt Informationen  
QR-CODE Scannen

## Technische Daten

<b>Basis</b>	Ethylen-Vinylacetat-Copolymere (EV)	
<b>Viskosität (mPa*s)*</b>	140000	bei 180 °C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Im Schmelzbehälter +180 °C bis +200 °C/An der Auftragswalze +190 °C bis +200 °C	
<b>Reinigung</b>	Schmelzgefäss ist in regelmässigen Abständen mit dem Miratherm Cleaner 4 zu reinigen. Krusten am Boden und an den Wänden vermindern die Klebstoffqualität und den Wärmedurchgang.	
<b>Empfohlene Holzfeuchte</b>	6 bis 12 %	
<b>Reaktionsbeginn [°C]</b>	+110 °C	
<b>Wärmebeständigkeit</b>	ca. +90 °C (geprüft mit 0.6 mm Eichenfurnier im aufsteigenden Wärmetest)	ca. +90 °C (geprüft mit 0.6 mm Eichenfurnier im aufsteigenden Wärmetest)

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

## Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
1848.5187.03	Kessel à 3,5 kg, transparent	<input type="checkbox"/> transparent	<b>CHF 18.30</b> Preis per Kg
1848.5187.04	Kessel à 20 kg, transparent	<input type="checkbox"/> transparent	<b>CHF 13.65</b> Preis per Kg