



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 0510




Kompetenz | Qualität | Partnerschaft

Polyflex 466

Premium-Montagekleber, schnellhaftend

Produktvorteile

- ▶ universell einsetzbar
- ▶ sehr hohe Anfangshaftung
- ▶ lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- ▶ temperaturbeständig
- ▶ nach Durchhärtung schleifbar und anstrichverträglich nach DIN 52452
- ▶ verträglich mit EPS/XPS sowie mit Kunst- und Naturstein
- ▶ erfüllt die Anforderungen von EC1 und eco 1



Anwendung

- ▶ zur schnellen und haftstarken Verklebung diverser Materialien ohne zusätzliche Montagehilfe im Innen- und Aussenbereich sowie im Carrosserie- und Industriebau
- ▶ geeignet für die Verklebung von Fensterbänken, Zierleisten, Schweller, Wärmedämmplatten, und weiteren Materialien bei welchen eine sehr hohe Anfangshaftung gefordert ist



Zur Erreichung der geforderten Klebstoffmenge ist die mitgelieferte V-Düse einzusetzen



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 0510

Technische Daten

Basis	Hybrid-Polymer	
Konsistenz	standfest	
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	1.50	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C	
Hautbildung (min.)*	15	20 °C / 50 % RLF
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +100 °C	
Temp. Beständigkeit kurzfristig	bis max. +180 °C (ca. 30 Min.)	
Shore A Härte*	60	
Zugfestigkeit (N/mm²)*	3.0	DIN 53504 / ISO 37
Reissfestigkeit (N)	3.8	DIN 53504 / ISO 37
EMICODE	EC 1	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert