



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen



Gr.-Nr. 6510

Dämmstoff E

Spezial-Dämmstoff, sehr emissionsarm

Produktvorteile

- ▶ verrottungsfest
- ▶ sehr hohe Ausbeute
- ▶ UV-stabil
- ▶ dauerhaft elastisch
- ▶ lange Haltbarkeit
- ▶ hohe Schall- und Wärmedämmeigenschaften
- ▶ sehr emissionsarm – EC1 PLUS



Anwendung

- ▶ zur Isolierung und Abdichtung von Türzargen, Fensterfuttern und Rollladenkästen sowie zum Ausdämmen von Mauer- und Deckendurchbrüchen, Fugen oder kleinen Hohlräumen, wo kein PU-Schaum mit Isocyanat-Emissionen erwünscht und/oder eine hohe Dehnfähigkeit gefordert ist
- ▶ als ideale und zeitsparende Alternative zu herkömmlichen Stopfmaterien wie Seidenzöpfe, Steinwolle usw.



Frisch applizierten Dämmstoff immer leicht anfeuchten um ein regelmässiges Schaumbild und eine gleichmässige Aushärtung sicherzustellen.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 6510

Technische Daten

Basis	Vorpolymere
Raumgewicht*	30 kg/m ³
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +30 °C
Ausbeute freigeschäumt*	33
Ausbeute fugengeschäumt*	27
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Temp. Beständigkeit kurzfristig	bis +100 °C
Wärmeleitfähigkeit (λ)	0.043 W/m*K
Schalldämm-Mass RST;W (dB)	59
Bruchdehnung (%)*	55
Zugfestigkeit (N/mm²)*	0.05
EMICODE	EC 1 PLUS

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
6510.1020.10	Dose 750 ml Karton à 12 Dosen	<input type="checkbox"/> weiss	CHF 34.70 Preis per Dose