



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 8660

# Palusol® T

für verdeckte Anwendung

## Produktvorteile

- ▶ Brandklasse A2
- ▶ Reaktionsbeginn bei +100 °C.
- ▶ selbstklebend
- ▶ perfekter Kühleffekt im Brandfall



## Anwendung

- ▶ zur brand- und rauchdichten Abschottung von Fugen und Zwischenräumen
- ▶ ideal bei Feuerschutztüren aus Holz, Stahl oder Aluminium
- ▶ hervorragend geeignet bei Abschottungen im Brandschutzbereich



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 8660

## Technische Daten

<b>Basis</b>	wasserhaltigem Natriumsilicat
<b>Konsistenz</b>	festes Plattenmaterial
<b>Raumgewicht*</b>	1580 kg/m <sup>3</sup>
<b>Reaktionsbeginn [°C]</b>	100
<b>Blähdruck [N/mm<sup>2</sup>]</b>	0.85
<b>Aufschäumfaktor [x-fach]</b>	5 bis 9
<b>Entstehender Blähkörper</b>	harte, keramische Masse
<b>Wirkungsrichtung</b>	flächig
<b>Wärmeleitfähigkeit (<math>\lambda</math>)</b>	0.80 W/m*K

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert