



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1660

Dispofix

Folienklebstoff für Innenanwendung

Produktvorteile

- ▶ sehr hohe Anfangshaftung
- ▶ dauerplastisch und dauerklebrig
- ▶ standfest und leicht verarbeitbar
- ▶ einsetzbar auf Stein, Holz und Metallen



Anwendung

- ▶ zur Befestigung und Abdichtung von Dampfbremfolios
- ▶ einsetzbar auf allen gängigen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Putz usw.
- ▶ nur im Innenausbau sowie bei Abklebungen an Fenstern und Türen



Die Klebstoffraupe muss auch nach dem Anpressen mind. 2 mm betragen.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1660

Technische Daten

Basis	modifizierte Acrylat-Polymerdispersionen
Konsistenz	pastös, standfest
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	1.12
Verarbeitungstemperatur	+5 °C
Verarbeitungstemperatur Umgebung	-5 °C bis +35 °C
Verarbeitungstemperatur Untergrund	-5 °C bis + 35 °C
Verbrauch*	10 m/Pa.
Hautbildung (min.)*	15

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
1660.0760.01	Patrone 310 ml/340g, hellblau Karton à 12 Patronen	 hellblau	CHF 7.70 Preis per Patrone
1660.0970.01	Beutel 600 ml/660g, hellblau Karton à 20 Beutel	 hellblau	CHF 14.00 Preis per Beutel