



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 7700

Flexivap Plus

Dampfbremse feuchtevariabel, extra reissfest

Produktvorteile

- ▶ feuchtevariabel
- ▶ vielseitig einsetzbar
- ▶ extra reissfest, mit Verzugssicherung
- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft
- ▶ alterungsbeständig und UV-stabilisiert



Anwendung

- ▶ als Dampfbremse und Luftdichtigkeitsschicht
- ▶ für die Zwischensparrendämmung bei Renovationen
- ▶ für Dachsanierungen von innen und aussen
- ▶ auch geeignet für Konstruktion mit Einblasdämmungen



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 7700

Technische Daten

Basis	Polyamidfolie	
Dicke (mm)	0.2	
Beschichtung	PES-Spezialvlies	
Flächengewicht (g/m²)*	100	EN 13859-1/EN 1849-2
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +90 °C	
UV-Beständigkeit (h)*	336	EN 13859-2
Freibewitterungszeit mit UV-Belastung	3 Monate Innenbereich	
SD-Wert Variabel (m)*	0.3 - 6.0	EN 1931
Dehnung bei Höchstzugkraft in Längsrichtung (%)	20	EN 13859-1/EN 12311-1
Dehnung bei Höchstzugkraft in Querrichtung (%)	20	EN 13859-1/EN 12311-1
Reissfestigkeit längs (N)	280	EN 13859-1/EN 12311-1
Reissfestigkeit quer (N)	150	EN 13859-1/EN 12311-1
Weiterreissfestigkeit längs (N)*	110	EN 13859-1/EN 12310-1
Brandklassifizierung	E	
Brandverhaltensgruppe	RF3	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
7700.9100.01	Breite 1'500 mm, weiss Rolle à 50 m (75 m ²)	<input type="checkbox"/> weiss	CHF 3.60 Preis per m2