



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 6122

Premium Füller

Einfach zu schleifen

Produktvorteile

- ▶ hochfüllend
- ▶ schnelltrocknend
- ▶ hochfest
- ▶ vielseitig einsetzbar
- ▶ nass-in-nass anwendbar



Anwendung

- ▶ zur Anwendung bei jeglicher Art von Grundierarbeiten, isoliert Spachtelstellen und weitere Unebenheiten im Untergrund und schafft eine einheitliche Oberflächenspannung



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 6122

Technische Daten

Basis	Acryl
Konsistenz	flüssig
Härter	Isocyanate
Mischverhältnis nach Volumen	5:1
Mischverhältnis nach Gewicht	12%
Verdünnung	0 - 20%
Verarbeitungstemperatur	+ 10 °C bis 40 °C
Ablüftzeit (min.)*	5 - 10 min
Trockenschleifen	P320 - P400
Düsenöffnung (mm)	1.7 -1.8
Lufttrocknung (min.)	180 min
Ir Trocknung (min.)	9 - 12
Ofen Trocknung*	20 -30 min
Nassschleifen	P600 - P1000

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert