



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 6345

Elastic Spachtel

Hochelastischer Polyesterspachtel

Produktvorteile

- ▶ gute Ziehfähigkeit
- ▶ hohes Füll- und Standvermögen
- ▶ extrem hohe Elastizität
- ▶ schnelle Aushärtung
- ▶ sehr gute Haftung
- ▶ hohe Temperaturbeständigkeit
- ▶ beständig gegen Wasser, Benzin, Mineralöle, verdünnte Laugen und Säuren



Anwendung

- ▶ zur Anwendung im Carrosserie- und Industriebereich, bestens geeignet zum Egalisieren von Vertiefungen oder groben Unebenheiten



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 6345

Technische Daten

Basis	Ungesättigte Polyesterharze
Härter	Peroxyde
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	1.99
Schleifbar (min.)	15
Temp. Beständigkeit	bis +100 °C
Temp. Beständigkeit kurzfristig	+180 °C
Topfzeit*	max. 5 min.
Mischverhältnis nach Gewicht	2-4 %

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert