



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 6379

Alu Plast

Polyesterspachtel mit feinen Aluminiumpigmenten

Produktvorteile

- ▶ sehr gute Korrosionsschutz-Eigenschaften
- ▶ hervorragendes Ziehvermögen
- ▶ hohes Füll- und Standvermögen
- ▶ sehr leichte Schleifbarkeit und schneller Abtrag
- ▶ porenfreies Finish
- ▶ sehr gute Haftung



Anwendung

- ▶ zur Anwendung im Carrosserie- und Industriebereich zum Auffüllen von Kratzern und Unebenheiten.
- ▶ zum Einsatz auf Aluminium, verzinktem Blech, Eisen und Stahlblech



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 6379

Technische Daten

Basis	Ungesättigte Polyesterharze
Härter	Peroxyde
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	1.8
Verarbeitungstemperatur	+ 10 °C bis 30 °C
Schleifbar (min.)	30
Topfzeit*	max. 5 min.
Mischverhältnis nach Gewicht	2-4 %

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert