

Weissleim Classic

Produkt

Schnellabbindender Weissleim für den Innenbereich. Kann aus der Flasche oder mit dem Pinsel, Spachtel auf diversen saugenden Untergründen verarbeitet werden. Frei von Lösemitteln. Muss vor Frost geschützt werden.

Anwendungsbereich

Für Verklebungen von diversen Werkstoffen wie Papier, Karton, Leder, Stoffen und anderen Textilien sowie Holzwerkstoffen, Hart- und Weichhölzern.

Verarbeitung

Holzfeuchtigkeit	6 % bis 13%
Vorbehandlung Klebeflächen	Die Klebeflächen müssen eben, sauber, staubfrei und fettfrei sein.
Auftragsgeräte	Der Leimauftrag erfolgt normalerweise einseitig, bei rauen Schnittkanten oder Harthölzern zweiseitig. Teile innerhalb der offenen Zeit zusammenfügen und pressen.
Pressdruck mindestens	mind. 3 kg/ cm ²
Presszeit	+ 20 °C 15 bis 20 Minuten
Weiterverarbeitung	ca. 2 Stunden je nach Konstruktion und Arbeitsbedingungen
Endfestigkeit	ca. 3 Tagen
Verfärbungen	Gerbstoffreiche Hölzer können durch Kontakt mit Eisen sich dunkel verfärben.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Technische Daten

Basis	Polyvinylacetat
Farbe	weiss
Konsistenz	Flüssig
Viskosität	ca. 10'000 mPa·s
Dichte	1.09 g/cm ³
Festkörpergehalt	ca. 47 %
Offen Zeit	bis 10 Minuten
Pressart	Presse oder Schraubzwinge
Auftragsmenge	100 bis 200 g/m ²
Verarbeitungstemperatur	+ 10 °C bis + 30 °C
Temperaturbeständigkeit	+ 60 °C (EN 14292)
Prüfbedingungen	Alle Angaben zum Klebstoff basieren auf Prüfungen bei einem Klima von + 23 °C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit und 10 % bis 12 % Holzfeuchtigkeit nach 7 Tagen Aushärtezeit

Weissleim Classic

Lieferform

Gebinde	Flasche 60 g Flasche 210 g Flasche 560 g Flasche 1.1 kg
Haltbarkeit	Beachten sie das aufgedruckte Verbrauchsdatum (kühl und trocken)

Sicherheitshinweise

Alle Informationen zu Sicherheit und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Lagerung

In dicht verschlossenen Originalgebinden bei + 15 °C bis + 25 °C trocken lagern. Vor Frost schützen. Beachten Sie das auf dem Gebinde aufgedruckte Verbrauchsdatum.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.