



Vokoband TOP Inside

Vorkomprimiertes Multifunktionsdichtband, innen

Produktvorteile

- ▶ sehr hohe Expansion
- ▶ erfüllt BG1 und BGR nach DIN 18542
- ▶ im GYSO-System Vokoband TOP
- ▶ weichmacherfrei
- ▶ halogenfrei
- ▶ verträglich mit vielen Baustoffen
- ▶ Verhinderung von Schimmel durch hohen Trocknungseffekt
- ▶ Funktionsgarantie 10 Jahre



Anwendung

- ▶ als innere, dampfhemmende Abdichtung bei der Rahmenmontage von Fenstern und Türen sowie bei Hebeschiebetüren in Kombination mit Vokoband Top Outside
- ▶ für luftdichte, dampfbremsende und schalldämmende, sichere sowie schnelle Abdichtung von Fenster- und Türrahmenanschlüssen



GYSO-Tipp

Die Expansionsgeschwindigkeit von vorkomprimierten Bändern ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Je höher diese Werte, desto schneller die Expansion.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 2940




Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 2940

Technische Daten

Basis	Polyurethan-Weichschaum	
Beanspruchungsgruppe	BG 1 / BG R	
SD-Wert (m)*	25	
Schlagregendichtheit (Pa)	1000	DIN 18542;2009-07
Wärmeleitfähigkeit (λ)	0.048 W/m*K	
Temp. Beständigkeit	-30° C bis +80° C	
Struktur	Feinporig	
Farbe	schwarz	
Verarbeitungstemperatur	-5° C bis +40° C	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe
2940.7530.10	54/5 - 30 mm, schwarz Rolle 12 m, Karton 7 Rollen	 schwarz