

# Vokoband TOP Outside

Vorkomprimiertes Multifunktionsdichtband, aussen

## Produktvorteile

- ▶ sehr hohe Expansion
- ▶ erfüllt BG1 und BGR nach DIN 18542
- ▶ im GYSO-System Vokoband TOP
- ▶ weichmacherfrei
- ▶ halogenfrei
- ▶ verträglich mit vielen Baustoffen
- ▶ Verhinderung von Schimmel durch hohen Trocknungseffekt
- ▶ Funktionsgarantie 10 Jahre



Vokoband TOP Outside / Datenblatt

## Anwendung

- ▶ als äussere, schlagregendichte und diffusionsoffene Abdichtung bei der Montage von Hebeschiebetüren in Kombination mit Vokoband TOP Inside
- ▶ als luftdichte, schalldämmende, sichere sowie schnelle Abdichtung von Fenster- und Türrahmenanschlüssen mit Einbautiefe bis 200 mm und mehr



### GYSO-Tipp

Die Expansionsgeschwindigkeit von vorkomprimierten Bändern ist abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Je höher diese Werte, desto schneller die Expansion.



Weitere Produkt Informationen  
**Gr.-Nr. 2942**




Weitere Produkt Informationen  
Gr.-Nr. 2942

## Technische Daten

Basis	Polyurethan-Weichschaum	
Beanspruchungsgruppe	BG 1	
SD-Wert (m)*	0.5	
Schlagregendichtheit (Pa)	600	DIN 18542;2009-07
Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda$ )	0.048 W/m*K	
Temp. Beständigkeit	-30° C bis +90° C	
Struktur	Feinporig	
Farbe	schwarz	
Verarbeitungstemperatur	-5° C bis +30° C	

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

## Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe
2942.8106.10	106/5 - 30 mm schwarz Rolle 12 m, Karton 3 Rollen	 schwarz