

# Folibase PLUS

Lösemittelfrei, für Acrylat- und Butylklebebander

## Produktvorteile

- ▶ gute Wärme- und Wasserstandfestigkeit
- ▶ transparent nach Austrocknung
- ▶ einfache Verarbeitung



Folibase PLUS / Datenblatt

## Anwendung

- ▶ zur Haftvermittlung bei der Abklebung von Stößen und Anschlüssen auf Weichfaserplatten mit Acrylat-Klebebandern.
- ▶ für die Grundierung und Haftverbesserung bei der Abklebung von Sockel-, Wand- und anderen Anschlüssen bei Fenstern und Türen mit Butyl- oder Bitumen-Klebebandern auf saugende, glatte Untergründe.



### GYSO-Tipp

Eingedickter Primer kann mit Wasser verdünnt werden. Werkzeuge, Pinsel und Roller können mit Wasser gereinigt werden, solange der Primer nicht vollständig ausgetrocknet ist.



Weitere Produkt Informationen  
**Gr.-Nr. 2385**



Weitere Produkt Informationen  
Gr.-Nr. 2385

## Technische Daten

|                                             |                                                    |                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| Basis                                       | wässrige Acrylat-Polymerdispersion, lösemittelfrei |                  |
| EMICODE                                     | EC 1 PLUS                                          |                  |
| Spezifisches Gewicht (g/cm <sup>3</sup> )*  | 102                                                | 20 °C / 50 % RLF |
| Viskosität (mPa*s)*                         | 1000                                               |                  |
| Konsistenz                                  | streich- und rollfähig                             |                  |
| Verbrauch auf saugenden Untergründen        | ca. 100 g/m <sup>2</sup> (je nach Untergrund)      |                  |
| Verarbeitungstemperatur                     | - 10 °C bis + 35 °C                                |                  |
| Verbrauch*                                  | ca. 100 g/m <sup>2</sup> (je nach Untergrund)      |                  |
| Verbrauch auf nicht saugenden Untergründen* | ca. 100 g/m <sup>2</sup> (je nach Untergrund)      |                  |
| Abluftzeit (min.)*                          | 15                                                 |                  |

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

## Artikel

| Art Nr.      | Dimension                                          | Farbe                                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2385.1200.00 | Flasche 1 kg, weiss-transp.<br>Karton à 6 Flaschen |  weiss-transparent |