

# Vokoband 600

Vorkomprimiertes Fugendichtband für innen und aussen

## Produktvorteile

- ▶ sehr emissionsarm – EC1 PLUS
- ▶ erfüllt Schlagregendichtheit bis 600 Pa nach DIN 18542;2020-04
- ▶ hohe Expansion
- ▶ weichmacherfrei
- ▶ halogenfrei
- ▶ sehr grosse Dimensionsauswahl
- ▶ in den Farben Grau und Schwarz erhältlich



Vokoband 600 / Datenblatt

## Anwendung

- ▶ für wind- und schlagregendichte Abdichtungen bei Fugen im Holz-, Metall- und Fassadenbau
- ▶ zur Abdichtung zwischen verschiedenen Baumaterialien wie Holz, Metall, Beton, Putz, Backstein, Trockenbaumaterialien, usw.
- ▶ als Anschlagband für Tür- und Fensterrahmen in Holz-, Kunststoff- oder Metallbauweise



### GYSO-Tipp

Die Wahl der Band-Dimension erfolgt je nach Fugengrösse und Dichtigkeitsanforderung. Die ideale Fugenbreite wird bei der jeweiligen Band-Dimension angegeben.



Weitere Produkt Informationen  
**Gr.-Nr. 2962**



Weitere Produkt Informationen  
Gr.-Nr. 2962

## Technische Daten

|                                               |                         |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Basis</b>                                  | Polyurethan-Weichschaum |                   |
| <b>Schlagregendichtheit (Pa)</b>              | 600                     | DIN 18542;2020-04 |
| <b>Temp. Beständigkeit</b>                    | -40 °C bis +80 °C       |                   |
| <b>Wärmeleitfähigkeit (λ)</b>                 | 0.060 W/m*K             |                   |
| <b>Temp. Beständigkeit kurzfristig</b>        | bis max. +130 °C        |                   |
| <b>Funktionsgarantie</b>                      | 10 a                    |                   |
| <b>Brandverhaltensgruppe</b>                  | RF2cr                   |                   |
| <b>Verarbeitungstemperatur Umgebung</b>       | -5 °C bis +40 °C        |                   |
| <b>Struktur</b>                               | Feinporig               |                   |
| <b>Verträglichkeit mit anderen Baustoffen</b> | bis +80 °C              |                   |

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert



## Artikel

| Art Nr.      | Dimension                                                      | Farbe                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2962.7800.10 | 10 / 1,5-4,0 mm, dunkelgrau<br>Rolle 12,0 m, Karton 30 Rollen  |  dunkelgrau   |
| 2962.7800.20 | 10 / 1,5-4,0 mm, schwarz<br>Rolle 12,0 m, Karton 30 Rollen     |  schwarz      |
| 2962.7830.10 | 15 / 1,5-4,0 mm, dunkelgrau<br>Rolle 12,0 m, Karton 20 Rollen  |  dunkelgrau   |
| 2962.7830.20 | 15 / 1,5-4,0 mm, schwarz<br>Rolle 12,0 m, Karton 20 Rollen     |  schwarz      |
| 2962.7850.10 | 20 / 1,5-4,0 mm, dunkelgrau<br>Rolle 12,0 m, Karton 15 Rollen  |  dunkelgrau   |
| 2962.7870.10 | 10 / 2,0-6,0 mm, dunkelgrau<br>Rolle 8,0 m, Karton 30 Rollen   |  dunkelgrau   |
| 2962.7900.10 | 15 / 2,0-6,0 mm, dunkelgrau<br>Rolle 8,0 m, Karton 20 Rollen   |  dunkelgrau   |
| 2962.7900.20 | 15 / 2,0-6,0 mm, schwarz<br>Rolle 8,0 m, Karton 20 Rollen      |  schwarz      |
| 2962.7930.10 | 20 / 2,0-6,0 mm, dunkelgrau<br>Rolle 8,0 m, Karton 15 Rollen   |  dunkelgrau   |
| 2962.7950.10 | 25 / 2,0-6,0 mm, dunkelgrau<br>Rolle 8,0 m, Karton 12 Rollen   |  dunkelgrau |
| 2962.8020.10 | 15 / 5,0-12,0 mm, dunkelgrau<br>Rolle 6,0 m, Karton 20 Rollen  |  dunkelgrau |
| 2962.8020.20 | 15 / 5,0-12,0 mm, schwarz<br>Rolle 6,0 m, Karton 20 Rollen     |  schwarz    |
| 2962.8040.10 | 20 / 5,0-12,0 mm, dunkelgrau<br>Rolle 6,0 m, Karton 15 Rollen  |  dunkelgrau |
| 2962.8040.20 | 20 / 5,0-12,0 mm, schwarz<br>Rolle 6,0 m, Karton 15 Rollen     |  schwarz    |
| 2962.8080.10 | 30 / 5,0-12,0 mm, dunkelgrau<br>Rolle 6,0 m, Karton 10 Rollen  |  dunkelgrau |
| 2962.8080.20 | 30 / 5,0-12,0 mm, schwarz<br>Rolle 6,0 m, Karton 10 Rollen     |  schwarz    |
| 2962.8100.10 | 40 / 5,0-12,0 mm, dunkelgrau<br>Rolle 6,0 m, Karton 7 Rollen   |  dunkelgrau |
| 2962.8120.10 | 20 / 6,0-14,0 mm, dunkelgrau<br>Rolle 5,0 m, Karton 15 Rollen  |  dunkelgrau |
| 2962.8120.20 | 20 / 6,0-14,0 mm, schwarz<br>Rolle 5,0 m, Karton 15 Rollen     |  schwarz    |
| 2962.8150.10 | 30 / 6,0-14,0 mm, dunkelgrau<br>Rolle 5,0 m, Karton 10 Rollen  |  dunkelgrau |
| 2962.8150.20 | 30 / 6,0-14,0 mm, schwarz<br>Rolle 5,0 m, Karton 10 Rollen     |  schwarz    |
| 2962.8170.10 | 25 / 10,0-24,0 mm, dunkelgrau<br>Rolle 5,0 m, Karton 12 Rollen |  dunkelgrau |
| 2962.8170.20 | 25 / 10,0-24,0 mm, schwarz                                     |  schwarz    |



| Rolle 5,0 m, Karton 12 Rollen |                                                                |                                                                                     |            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2962.8190.10                  | 30 / 10,0-24,0 mm, dunkelgrau<br>Rolle 5,0 m, Karton 10 Rollen |  | dunkelgrau |
| 2962.8190.20                  | 30 / 10,0-24,0 mm, schwarz<br>Rolle 5,0 m, Karton 10 Rollen    |  | schwarz    |
| 2962.8250.10                  | 40 / 14,0-32,0 mm, dunkelgrau<br>Rolle 4,0 m, Karton 7 Rollen  |  | dunkelgrau |
| 2962.8250.20                  | 40 / 14,0-32,0 mm, schwarz<br>Rolle 4,0 m, Karton 7 Rollen     |  | schwarz    |
| 2962.8260.10                  | 40 / 18,0-42,0 mm, dunkelgrau<br>Rolle 3,0 m, Karton 7 Rollen  |  | dunkelgrau |
| 2962.8260.20                  | 40 / 18,0-42,0 mm, schwarz<br>Rolle 3,0 m, Karton 7 Rollen     |  | schwarz    |