

NDB Butyl

Nageldichtband für das Steildach

Produktvorteile

- ▶ extrem haftstark
- ▶ sehr gute UV-Beständigkeit
- ▶ optimale Abdichtung von Befestigungsmitteln zwischen Konterlatte und Unterdach
- ▶ Selbstklebeausrüstung
- ▶ montagebereit geliefert



NDB Butyl / Datenblatt

Anwendung

- ▶ im Steildachbereich bei einer druckfesten Unterlage mit Dachneigung < 20°
- ▶ gemäss technischem Datenblatt verwenden



GYSO-Tipp

Die ND EPDM 80 × 78 × 10 mm kann bei jedem Untergrund und Dachneigung eingesetzt werden



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 3347



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 3347

Technische Daten

Basis	Butylkautschuk	
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +80°C	
Reissfestigkeit (N)	70	DIN EN 14410
Trägermaterial	Polypropylen-Gewebe	
Dicke (mm)	3	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe
3347.6027.20	60 x 3 mm, schwarz Rolle 10 m, Karton 5 Rollen	 schwarz

NDB Butyl / Datenblatt