


# Fiberfax Rundschnur

Stopfprofil, nicht brennbar, RF1

## Produktvorteile

- ▶ temperaturbeständig bis +1000 °C
- ▶ Brandverhaltensgruppe RF1
- ▶ Brandklassifizierung A1 nach EN 13501-1
- ▶ Feuerwiderstandsklasse EI 240
- ▶ wasserabweisend



## Anwendung

- ▶ für feuerfeste Abdichtungen und als Hinterfüllmaterial von vertikalen und horizontalen, linearen Fugen bis Feuerwiderstandsklasse EI 240 bei Einbau nach ETA-17/0842
- ▶ geeignet für den Einsatz zwischen Brandschutz-Mauern, -Decken, -Böden, -Trennwänden und bei der Montage von Zargen bei Brandschutztüren und -Fenstern



### GYSO-Tipp

Für den Schutz vor mechanischer Beschädigung empfiehlt es sich, das Stopfprofil nach Möglichkeit mittels Fugendichtmasse oder Metallprofil abzudecken.



Weitere Produkt Informationen  
**Gr.-Nr. 3640**



Weitere Produkt Informationen  
Gr.-Nr. 3640

## Technische Daten

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Basis                                      | Steinwollzopf mit Glasgewebebehülle |
| Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda$ )           | 0.035 W/m*K                         |
| Prüfzeugnis                                | EI 240 Einbau nach ETA-17/0842      |
| Brandklassifizierung nach SN EN 13501-1    | A1                                  |
| VKF-Zulassung                              | 17433                               |
| Brandverhaltensgruppe                      | RF1                                 |
| Spezifisches Gewicht (g/cm <sup>3</sup> )* | 2.40                                |
| Farbe                                      | hellgrau                            |

\* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

## Artikel

| Art Nr.      | Dimension             | Farbe                                                                                       |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3640.3320.06 | Ø 6 mm, Rolle à 20 m  |  beige |
| 3640.3320.08 | Ø 8 mm, Rolle à 20 m  |  beige |
| 3640.3321.00 | Ø 10 mm, Rolle à 20 m |  beige |
| 3640.3531.00 | Ø 12 mm, Rolle à 20 m |  beige |
| 3640.4221.00 | Ø 15 mm, Rolle à 20 m |  beige |
| 3640.5131.00 | Ø 20 mm, Rolle à 20 m |  beige |
| 3640.6301.00 | Ø 30 mm, Rolle à 20 m |  beige |
| 3640.7021.00 | Ø 40 mm, Rolle à 20 m |  beige |
| 3640.7271.00 | Ø 50 mm, Rolle à 20 m |  beige |