

Folicoll

Folienklebeband für Dampfbremsfolien

Produktvorteile

- ▶ extrem haftstark
- ▶ hohe Dehn- und Reißfestigkeit
- ▶ sehr anschmiegsam
- ▶ alterungsbeständig
- ▶ feuchtigkeitsbeständig



Folicoll / Datenblatt

Anwendung

- ▶ zur Verklebung von Anschlüssen und Durchdringungen bei Dampfbrems- und Dampfsperrfolien
- ▶ zur Verklebung von Stößen und Anschlüssen bei folienbeschichteten Wärmedämmplatten
- ▶ für luftdichte Verklebungen im Innenausbau



GYSO-Tipp

Für eine maximale Klebekraft empfehlen wir das Andrücken mittels Anpressrolle.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 4330



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 4330

Technische Daten

Basis	LDPE-Folie mit Polyester-Gelege
Temp. Beständigkeit	-40° C bis +80° C
Klebekraft (N/25 mm)	35
Klebstoffmenge / Klebstoffauftrag	230 g/m2
Dicke ohne Liner*	0.30
Klebstoff	modifiziertes Polyacrylat
Abziehstreifen	silikonisiertes Releasepapier, braun, 120g/m2
Verarbeitungstemperatur	+0 °C bis +30 °C

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe
4330.7290.48	Breite 50 mm, grün Rolle 25 m, Karton 12 Rollen	 grün
4330.7500.48	Breite 60 mm, grün Rolle 25 m, Karton 10 Rollen	 grün