

LignoProtect SK

Wetterfeste Abdichtung von Holzdecken

Produktvorteile

- ▶ 3 Monate freibewitterbar
- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft
- ▶ einfache Applikation
- ▶ sehr gutes Abrollverhalten
- ▶ diffusionsfähig SD-Wert ca. 3 m
- ▶ optimales Durchscheinen von Beschriftungen



LignoProtect SK / Datenblatt

Anwendung

- ▶ zur temporären Abdichtung von Holzdecken im Holzelementbau, von der Fertigung über den Transport und den Einbau bis zur Aufstockung des Folgeelements
- ▶ einsetzbar als vollflächig selbstklebende Dampfbremse bei Aufsparrendämmungen und Dachsanierungen



GYSO-Tipp

Abgerollte Folie mittels Stossbesen oder anderem Hilfsmittel gut auf dem Untergrund andrücken.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 7919



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 7919

Technische Daten

Basis	PP-Vlies-Folienverbund
Wasserdampfdurchlässigkeit	3.0 Meter
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +95 °C
Dicke (mm)	0.35
Klebstoff	modifiziertes Polyacrylat
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert