

Vent FS-110 Plus

Fassadenbahn für teiloffene Fassaden

Produktvorteile

- ▶ sehr gute UV-Beständigkeit
- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft
- ▶ mattschwarze Oberfläche
- ▶ kein Aufdruck
- ▶ einfache Verarbeitung durch kurze Rollenbreiten
- ▶ optimaler Diffusionsaustausch



Vent FS-110 Plus / Datenblatt

Anwendung

- ▶ für die Abdichtung von Aussenwandisolationen hinter teiloffenen Fassaden aus Holz, Metall oder anderen Bekleidungssystemen.
- ▶ für teiloffenen Fassadenbekleidungen mit offenen Fugen bis 50 mm und einem Fugenanteil bis 50% der Gesamtfläche einsetzbar



GYSO-Tipp

Folie unter leichtem Zug und absolut ohne Falten einbauen.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 7805



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 7805

Technische Daten

Basis	Polyester- Spinnvlies	
U-Wert*	30	
SD-Wert (m)*	0.02	EN ISO 12572
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +80 °C	
μ-Wert*	30	
Diffusionsdurchgangs-Widerstand (m ² *hPa/mg)*	0.01	
Wasserdichtheit	W1	EN 1928-A
UV-Beständigkeit (h)*	5000	EN 13859-2
Brandkennziffer	5.2	TÜV SÜD
VKF-Zulassung	30814	
Brandverhaltensgruppe	RF2	
Brandklassifizierung nach SN EN 13501-1	B-s1,d0	
Dehnung bei Höchstzugkraft in Querrichtung (%)	40	EN 13859-1/EN 12311-1
Dehnung bei Höchstzugkraft in Längsrichtung (%)	40	EN 13859-1/EN 12311-1
Zugfestigkeit längs*	270 N/50 mm	
Zugfestigkeit quer*	230 N/50 mm	
Weiterreissfestigkeit längs (N)*	180	EN 13859-1/EN 12310-1
Flächengewicht (g/m ²)*	270	
Beschichtung	UV-beständiges Spezial-Acrylat	
Dicke (mm)	0.7	
Masshaltigkeit	1 %	
Kaltbiegeverhalten (°C)	-20	EN 1109

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert



Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe		Haltbarkeit (Tage)*
7805.8840.01	Breite 1'500 mm, schwarz Rolle 50 m (75 m ²)	●	schwarz	1080

* siehe Datumsangabe