


Flamm Cryl 365

Brandschutzdichtmasse, Acryl

Produktvorteile

- ▶ sehr gut geeignet für MINERGIE-ECO
- ▶ halogenfrei
- ▶ einfache Applikation
- ▶ exzellente Anstrichverträglichkeit
- ▶ schwerentflammbar
- ▶ breites Haftspektrum



Anwendung

- ▶ Abdichtung von Anschlussfugen mit mässiger Dehnungsbelastung
- ▶ feuerhemmende Abdichtungen
- ▶ Fenster- und Türabschluss-Abdichtungen



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 0235



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 0235

Technische Daten

Basis	Acryl-Dispersion	
Konsistenz	pastös, standfest	
Viskosität (mPa*s)*	1.60	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Hautbildung (min.)*	10	+23 °C / 50 % RLF
Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)*	2	+23 °C / 50 % RLF
Volumenschwund (%)*	15	
Temp. Beständigkeit	-25 °C bis +80 °C	
Shore A Härte*	25	
Überstreichbarkeit	nach ca. 1 Woche	
Zulässige Gesamtverformung	12.5 %	
Baustoffklasse	B2	
Brandkennziffer	5.3	
VKF-Zulassung	17108	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
0235.0760.99	Patrone 310 ml, weiss Karton à 12 Patronen	○ weiss	720

* siehe Datumsangabe