

Polyflex 425

Spritz- und streichbare Nahtabdichtung

Produktvorteile

- ▶ anstrichverträglich
- ▶ sehr emissionsarm
- ▶ breites Haftspektrum
- ▶ ausgesprochen verarbeiterfreundlich
- ▶ streich- und spritzfähig
- ▶ universell einsetzbar



Polyflex 425 / Datenblatt

Anwendung

- ▶ Universell einsetzbar, bestens geeignet zur Wiederherstellung der Originalstruktur für Schweller und Unterboden.



GYSO-Tipp

Ist die Durchtrocknung vor der Weiterverarbeitung bereits erfolgt, muss der Polyflex 425 vor der Überlackierung angeraut und mit einem Kunststoff-Haftvermittler vorbehandelt werden.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 0487



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 0487

Technische Daten

Basis	silan modifiziertes Polymer	
Konsistenz	pastös, zähflüssig	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Hautbildung (min.)*	35	+23 °C / 50 % RLF
Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)*	19	
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +80 °C	
Temp. Beständigkeit kurzfristig	+120 °C	
Bruchdehnung (%)*	225	
Shore A Härte*	48	
Zugfestigkeit (N/mm ²)*	2.6	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
0487.0100.10	Patrone 290 ml, grau Karton à 12 Patronen	 grau	540

* siehe Datumsangabe

Polyflex 425 / Datenblatt