

Flamm Sil 754

Brandschutzdichtmasse, Silikon

Produktvorteile

- ▶ dauerelastisch
- ▶ witterungs-, alterungs- und UV-beständig
- ▶ hohe Kerbfestigkeit
- ▶ Brandkennziffer 5.3 (SIFS)
- ▶ Brandklasse B1 DIN 4102
- ▶ Brandverhaltensgruppe RF2
- ▶ erfüllt die Anforderungen an eco-Basis



Flamm Sil 754 / Datenblatt

Anwendung

- ▶ zum Versiegeln von Brandschutz-Verglasungen an Fenstern, Türen, Trennwänden sowie für Anschluss- und Bewegungsfugen im Baubereich
- ▶ für feuerhemmende und feuerwiderstandsfähige Abdichtungen im Innen- und Aussenbereich



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 0740



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 0740

Technische Daten

Basis	Oximvernetzendes Silikon	
Konsistenz	pastös, standfest	
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	1.20	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C	
Hautbildung (min.)*	10	+23 °C / 50 % RLF
Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)*	3	+2 °C / 50 % RLF
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +150 °C	
Bruchdehnung (%)*	550	
Shore A Härte*	25	
Dehnspannung bei 100 % - E-Modul (N/mm ²)*	0.40	
Zulässige Gesamtverformung	25 %	
Brandkennziffer	5.3	
VKF-Zulassung	8302	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert



Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe		Haltbarkeit (Tage)*
0740.0760.01	Patrone 310 ml, transparent Karton à 12 Patronen	○	transparent	360
0740.0760.99	Patrone 310 ml, weiss Karton à 12 Patronen	○	weiss	360
0740.0760.20	Patrone 310 ml, schwarz Karton à 12 Patronen	●	schwarz	360
0740.0760.15	Patrone 310 ml, anthrazit Karton à 12 Patronen	●	anthrazit	360
0740.0760.10	Patrone 310 ml, grau Karton à 12 Patronen	●	grau	360
0740.0961.99	Beutel 580 ml, weiss Karton à 12 Beutel	○	weiss	360
0740.0961.20	Beutel 580 ml, schwarz Karton à 12 Beutel	●	schwarz	360
0740.0961.10	Beutel 580 ml, grau Karton à 12 Beutel	●	grau	360

* siehe Datumsangabe