

Polypren 8944

Montageklebstoff Hybrid

Produktvorteile

- ▶ dauerelastisch
- ▶ schleifbar
- ▶ breites Haftspektrum
- ▶ lösemittel-, isocyanat und silikonfrei
- ▶ sehr gut geeignet für Minergie-ECO



Polypren 8944 / Datenblatt

Anwendung

- ▶ vielseitig einsetzbar für Bau und Montage
- ▶ zur spannungsausgleichenden Verklebung von unterschiedlichen Materialien wie Holz, Holzwerkstoffen, Metallen, Keramik, Mauerwerk usw.
- ▶ nicht geeignet für Naturstein



GYSO-Tipp

Für Anwendungen im Zusammenhang mit Naturstein oder Parkett empfehlen wir die Verwendung von Polyflex 444.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1665



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1665

Technische Daten

Basis	Silanmodifizierte Polymere (SMP)	
Konsistenz	pastös, standfest	
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	1.54	+20 °C / 50 % RLF
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30°C	
Hautbildung (min.)*	15	+20 °C / 50 % RLF
Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)*	3	+20 °C / 50 % RLF
Volumenschwund (%)*	5	
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +100 °C	
Bruchdehnung (%)*	350	DIN 53504 / ISO 37
Shore A Härte*	55	
Reissfestigkeit (N)	2.7	DIN 53504 / ISO 37
Zugfestigkeit (N/mm ²)*	1.9	DIN 53504 / ISO 37
Scherfestigkeit bei 23° C (N/mm ²)	1.6	DIN 53283 / ASTM D1002

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe		Haltbarkeit (Tage)*
1665.0761.99	Patrone 310 ml/470 g, weiss Karton à 12 Patronen		weiss	450
1665.0761.10	Patrone 310 ml/470 g, grau Karton à 12 Patronen		grau	450
1665.0761.20	Patrone 310 ml/470 g, schwarz Karton à 12 Patronen		schwarz	450
1665.0961.99	Beutel 600 ml/910 g, weiss Karton à 12 Beutel		weiss	450
1665.0961.10	Beutel 600 ml/910 g, grau Karton à 12 Beutel		grau	450
1665.0961.20	Beutel 600 ml/910 g, schwarz Karton à 12 Beutel		schwarz	450

* siehe Datumsangabe